



Concreto para Pavimentos Cemix®

USOS Y APLICACIONES

El **Concreto para Pavimentos Cemix®** está especialmente diseñado para cubrir las necesidades en la construcción de Pavimentos en Autopistas, Calles y Avenidas, así como pisos industriales y accesos a bodegas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo de Ruptura (MR)	35 a 60 kg/cm ²
Edades	3, 7, 14 ó 28 días
Tamaño Máximo del Agregado	20 a 40 mm
Revenimiento	6 a 10 cms
Peso volumétrico	2,100 a 2,400 kg/m ³

VENTAJAS

- Vida útil mayor (de 5 a 1) en relación a los pavimentos de asfalto.
- Modulación de tableros según necesidades en pisos industriales.
- Mayor seguridad en el manejo que evitan el derrape de los vehículos y reducen la distancia de frenado.
- Mejoran la iluminación con respecto al asfalto.

RECOMENDACIONES

- Contar con el personal y equipo necesario disponible cuando el concreto llegue a la obra y su pronta colocación.
- Compactar adecuadamente el concreto con vibrador durante la colocación.
- Iniciar el curado cuando la superficie empiece a perder el brillo y mantenerlo durante los próximos 7 días para lograr un desarrollo óptimo en las propiedades del concreto.

En Hormigón y Morteros contamos con Asesoría Técnica para sus obras y proyectos, misma que ponemos a su servicio en el momento que lo requiera.

Todos nuestros Concretos se encuentran regulados y diseñados bajo la Norma Mexicana NMX-C-155 ONNCCE

www.hormigon.com.mx
contacto@hormigon.com.mx

Oficinas Corporativas: Dr. Sepúlveda No 88, Col. Los Doctores • C.P. 64710 • Monterrey, N.L. • México • Tel: +52 (81) 8122 6600 • Fax: +52 (81) 8122 6601